

| | |
|---|--|
| Section Width / Dilim Geniřliđi | 84 mm |
| Radiator Thickness / Radyatör Kalınlıđı | 38,5 mm |
| Radiator Length / Radyatör Uzunluđu | Number of section Dilim Sayısı x 84 mm - 4 mm |
| Connection Diameter / Bađlantı Çapı | G 1/2" |
| Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü | Radiator Height Radyatör Yüksekliđi - 55 mm |
| Dimension From Wall To Axes Duvar-Eksen Ölçü | 55 mm (Bianco Line 48/63 mm) |
| Dimension Between Radiator Front and Wall Duvar Radyatör Önü | 74,25 mm (Bianco Line 65/80 mm) |

HEAT OUTPUTS PER SECTION / DİLİM ISIL VERİM TABLOSU

80/60-20C° / ΔT=50

| HEIGHT / YÜKSEKLİK mm | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|
| WATT | 55 | 73 | 91 | 109 | 127 | 145 | 163 | 181 | 217 | 253 | 289 | 325 | 361 |

NUMBER OF SECTIONS IN PRODUCTION / ÜRETİMİ OLAN DİLİM SAYILARI

| HEIGHT / YÜKSEKLİK mm | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Number of Sections Dilim Sayısı | Min.4 Max.29 | Min.4 Max.29 | Min.4 Max.29 | Min.4 Max.29 | Min.4 Max.23 | Min.4 Max.23 | Min.4 Max.23 | Min.4 Max.23 | Min.4 Max.17 | Min.4 Max.16 | Min.4 Max.12 | Min.4 Max.12 | Min.4 Max.12 |

POLISHED AND GOLD ELOXAL ARE NOT AVAILABLE ON BIANCO LINE MODEL.

BIANCO LINE MODELİNDE PARLAK ELOKSAL, GOLD UYGULAMALARI YAPILMAMAKTADIR.