

Section Width / Dilim Geniřliđi	100 mm
Radiator Thickness / Radyatör Kalınlıđı	35 mm
Radiator Length / Radyatör Uzunluđu	Number of section Dilim Sayısı x 100 mm - 6 mm
Connection Diameter / Bađlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü	Radiator Height Radyatör Yüksekliđi - 55 mm
Dimension From Wall To Axes Duvar-Eksen Ölçü	48/63 mm (Flat 34)
Dimension Between Radiator Front and Wall Duvar Radyatör Önü	65/80 mm (Flat 51,5)

HEAT OUTPUTS PER SECTION / DİLİM ISIL VERİM TABLOSU

80/60-20C° / ΔT=50

HEIGHT /YÜKSEKLİK mm	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800	2000
WATT	52	74	96	118	139	161	183	205	248	292	335	379	422

NUMBER OF SECTIONS IN PRODUCTION / ÜRETİMİ OLAN DİLİM SAYILARI

HEIGHT /YÜKSEKLİK mm	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800	2000
Number of Sections Dilim Sayısı	Min.3 Max.24	Min.3 Max.24	Min.3 Max.24	Min.3 Max.24	Min.3 Max.20	Min.3 Max.20	Min.3 Max.20	Min.3 Max.20	Min.3 Max.14	Min.3 Max.14	Min.3 Max.10	Min.3 Max.10	Min.3 Max.10

POLISHED, GOLD ELOXAL AND SATINE ARE NOT AVAILABLE ON FLAT LINE MODEL.

FLAT LINE MODELİNDE PARLAK ELOKSAL,GOLD,SATİNE UYGULAMALARI YAPILMAMAKTADIR.