

Section Width / Dilim Geniřliđi	95 mm
Radiator Thickness / Radyatör Kalınlıđı	61 mm
Radiator Length / Radyatör Uzunluđu	Number of section Dilim Sayısı x 95 mm - 5 mm
Connection Diameter / Bađlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü	Radiator Height Radyatör Yüksekliđi - 55 mm
Dimension From Wall To Axes Duvar-Eksen Ölçü	55 mm
Dimension Between Radiator Front and Wall Duvar Radyatör Önü	85,5 mm

## HEAT OUTPUTS PER SECTION / DİLİM ISIL VERİM TABLOSU

80/60-20C° / ΔT=50

HEIGHT / YÜKSEKLİK mm	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800	2000
WATT	83	112	141	169	198	227	255	284	341	399	456	513	571

## NUMBER OF SECTIONS IN PRODUCTION / ÜRETİMİ OLAN DİLİM SAYILARI

HEIGHT / YÜKSEKLİK mm	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800	2000
Number of Sections Dilim Sayısı	Min.3 Max.26	Min.3 Max.26	Min.3 Max.26	Min.3 Max.26	Min.3 Max.21	Min.3 Max.21	Min.3 Max.21	Min.3 Max.21	Min.3 Max.15	Min.3 Max.15	Min.3 Max.11	Min.3 Max.11	Min.3 Max.11

POLISHED, GOLD ELOXAL AND SATINE ARE NOT AVAILABLE ON KALSEDON DOUBLE LINE MODEL  
KALSEDON DOUBLE LINE MODELİNDE PARLAK ELOKSAL, GOLD, SATİNE UYGULAMALARI YAPILMAMAKTADIR.